

Shutter Kamera 120°



Shutter-Kamera PAL, 120°, 18 LEDs

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

CAMPAE90SHP

Aufbau Shutter-Kamera PAL 12V, 1/4 Zoll CCD mit Weitwinkel 120° diagonal, 18 LEDs für Nachtsicht, Mikrophon und Heizung. IP68



Produktfeatures:


- Art Aufbau-Shutter
- Besonderheit 18 LEDs für Nachtsicht, Mikrophon, Heizung
- Sensor-Typ 1/4 Colour Sony CCD
- Bildsystem PAL Farbe
- Auflösung (Pixel) HxV 500x582
- Linse 2.6mm, F2.0
- TV-Lines 420
- Winkel H+V+D 90°+70°+120°
- Fest gespiegeltes Bild
- IP 68
- Anschluss 4-Pin CV
- Versorgungsspannung 12V ±10%
- Aufnahme 2.5W
- Arbeitstemperaturbereich -30°C bis +70°C
- Aufbewahrungstemperatur -40°C bis +80°C
- Abmessungen BxHxT 113x73x74mm
- Gewicht 588g

Anschluss:

- Anschluss 4-Pin Mini-DIN Stecker mit Metallgewinde und CV-Belegung
- 100cm Kabel mit Gummitülle

Für den Betrieb der Kamera ist ein zusätzliches nicht im Lieferumfang enthaltenes **Systemkabel** notwendig! Dieses ist in verschiedenen Längen (5m, 15m, 20m, 30m, 40m) **CAB-RV4-xxS** erhältlich. Der 4-Pin Mini-DIN Systemanschluss mit CV-Belegung kann direkt an den Kamera-Switch SW-VS4 oder einige Monitore für Rückfahrssysteme MR-xxx angeschlossen werden. Für den Stand-Alone Betrieb an anderen Produkten ist zusätzlich der optionale **Adapter auf Cinch CAB-4P-RCA** notwendig.

WICHTIG: Vergessen Sie nicht das Systemkabel CAB-RV4-xxS und evtl. den Adapter auf Cinch CAB-4P-RCA mit zu bestellen!



mit Relais